



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR GEL



- ⇒ **Odpuzuje vodu a nečistoty**
- ⇒ **Hlboká penetrácia**
- ⇒ **Chráni proti nepriazni počasia, UV žiareniu a zaľadnutiu**

INFORMÁCIE O PRODUKTE	
Popis výrobku	<p>Xyladecor Gél je ošetrojúci prípravok vo forme hustého gélu , ktorý intenzívne chráni proti UV žiareniu , nepriazni počasia a zašednutí . Vďaka vynikajúcemu hĺbkovému účinku regeneruje , ošetruje a oživuje starý , zašednutý a matný povrch dreva . Odpudzuje vodu a nečistoty . Optimálny výsledok je možné dosiahnuť aplikáciou pomocou špeciálne vyvinutej Xyladecor rukavice , vďaka ktorej vytvoríte jedinečný hodvábnny povrch . Povrch je tak natretý bez zbytočného ušpinenia seba i okolia . Prípravok je vhodný pre záhradný nábytok z tvrdého dreva (teak , dub , buk , meranti) .</p> <p>Aplikačná rukavice bola špeciálne navrhnutá pre aplikáciu Xyladecor Gelu . Hustá vlákna rukavice rovnomerne nanášajú gel a vytvárajú hodvábnny povrch . Vodotesná vložka zabraňuje preniknutiu gélu dovnútra rukavice . Rýchle a jednoduché použitie bez ušpinenia seba i okolia . Aplikačnú rukavicu je možné použiť pre malé aj veľké plochy . Do rukavice doporučujeme použiť bežné chirurgické rukavice</p>
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhľad: matný• Určenie: Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.• Odolnosť proti pôsobeniu vody: Odpudzuje vodu, kompletná ochrana pred nepriazňou počasia, chráni proti UV žiareniu.
Teoretická výdatnosť	20 m ² /l v jednej vrstve. Jedno balenie je možné použiť na jeden stôl a 4 stoličky záhradného nábytku (standartná veľkosť).
Počet vrstiev	2 – 3 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 4 - 6 hodinách.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR GEL

	Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 16 - 24 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po 24 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Bezfarebný, eukalyptus, týk
Balenie	500 ml Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Tento výrobok nepodlieha žiadnej kategórii VOC.
Základní zloženie	Obsahuje butanonoxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Hustota	0,876 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	2 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Výrobek je pripravený k okamžitému použitiu.
Príprava podkladu	Povrch dreva očistite, popr. Zrenovujte produktom Xyladecor Čistič dreva a ľahko prebrúste brúsny papierom. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Štetcom : Potom rovnomerne v tenkej vrstve naneste gel plochým štetcom alebo hladkou bavlnenou / ľanovou handričkou . Pre optimálny výsledok odporúčame gél aplikovať Xyladecor rukavicou . Odporúčame naniesť 2-3 vrstvy Aplikačné rukavicou : 1. Rukavicou naberte gél z plechovky a rovnomerne rozotrite po povrchu . Po dokončení aplikácie vráťte zvyšky gelu do plechovky . 2. Odporúčame naniesť 2 až 3 vrstvy . Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je nutné uchovávať Xyladecor rukavicu zbavenú prebytočného gélu vo vzduchotesnom obale ,



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR GEL

	<p>napríklad dobre uzavretom plastovom sáčku .</p> <p>3. Po ukončení aplikácie , rukavicu dôkladne vymyte teplou vodou a mydlom , prípadne pracím práškom . Na čistenie použite bežné ochranné rukavice pre domácnosť . Rukavicu nemožno prať v práčke , len ručne . Rukavicu nechajte uschnúť pri izbovej teplote .</p> <p>Materiál : Vrchná vrstva : 100 % polyester , prostredná vrstva : 100 % polyester , spodná vrstva : 65 % polyester , 35 % bavlna . Univerzálna veľkosť . Len pre minimálne riziká .</p> <p>Upozornenie : Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou .</p>
Čistenie maliarskeho náradia	Náradie čistite riedidlom S 6006 alebo iným bežným riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby. Xyladecor rukavice sa čistí mydlom a teplou vodou. Nechajte ju vyschnúť v izbovej teplote. Po dôkladnom očistení je rukavica znovu použiteľná.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na viečku. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplnkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p>



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR GEL

	<p>Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015