



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE



Protišmyková povrchová úprava



Odpudzuje vodu



Kompletná ochrana pred nepriazňou počasia

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	<p>Xyladecor Terrace je lazúra na rozpúšťadlovej báze špeciálne vyvinutá pre ochranu vonkajších drevených podláh. Prvá vrstva vniká do štruktúry dreva a impregnuje, čím zaisťuje dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Druhá vrstva zanecháva na povrchu protišmykový film. Výrobok je vhodný na vonkajšie podlahy vyrobené z tlakovo impregnovaného dreva, tvrdého dreva alebo dreva už ošetreného impregnačným prostriedkom.</p>
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhľad: Matný s protišmykovým filmom.• Určenie: Pre vonkajšie použitie.• Odolnosť proti pôsobeniu vody: Odpudzuje vodu, kompletná ochrana pred nepriazňou počasia.• Ostatné: Chráni proti UV žiareniu.
Teoretická výdatnosť	8-10 m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	2-3vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 5-8 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 8 hodinách.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE

	<i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	<i>Bezfarebný, borovice, týk</i>
Balenie	2,5l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400g / l (2010). Produkt obsahuje max 399g / l VOC.
Základní zloženie	
Hustota	0,92 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	6 rokov od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	<ol style="list-style-type: none">1. Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté a suché.2. Drevo ošetríte fungicídnym napúšťačom Xyladecor Xylamon HP.3. Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte, neriedte. Odstráňte prípadnú kôru. <p><i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i></p>
Natieranie	Nanášajte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách v rovnomernej vrstve v smere vlákna s minimálnym intervalom medzi nátermi 8 hodín. Upozornenie: Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy, ak bol pred realizáciou vykonaný



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE

	skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný. Pri použití rovnakej výrobnéj šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň. Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe. Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou ..
Čistenie maliarskeho náradia	Technickým benzínom alebo riedidlom S 6006. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 72 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C. <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava
Dátum aktualizácie	Január 2015





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR TERRACE